



REF : 10070



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Diamètre** : Ø0,72mm à Ø16mm
- **Tolérance** : +0% à +5%
- **Composition** : 6x7-WSC
- **Matière** : AISI, 316; 1,4401
- **Nombre torons extérieurs** : 6
- **Norme** : DIN 3055; EN 12385; ISO 2408

INOX 6x7-WSC

Les câbles INOX 6x7-WSC (également appelés 7x7 INOX) sont adaptés pour les applications standard. Ils sont composés de 6 torons de 7 fils en assemblage standard (M), avec un toron central métallique (WSC). Ce sont des constructions semi-rigides.

Remarque : ces câbles sont généralement « secs », c'est-à-dire sans lubrification. Les câbles inox sont déconseillés pour le travail en fatigue.

Ces câbles sont généralement utilisés en accastillage, en haubanage extérieur ou bien en architecture (adaptés en tant que câbles statiques comme, par exemple, les haubans).

Diamètre nominal	Poids	Charge de rupture minimum
		1570 N/mm ²
mm	kg/m	kN
0,72	0,002	0,32
1	0,004	0,61
1,5	0,009	1,37
2	0,015	2,44
2,5	0,024	3,81
3	0,035	5,48
4	0,061	9,75
5	0,096	15,2
6	0,138	21,9
7	0,188	29,8
8	0,246	39
10	0,384	60,9
12	0,553	87,7
14	0,747	119
16	0,975	133,4