



REF : 13 080



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 1,12t à 31,5t
- **Matière :** Acier Grade 80
- **Coefficient de sécurité :** 4
- **Finition :** Peinture
- **Température d'utilisation :** -40°C à +200°C
- **Certificat :** Conformité CE
- **Normes :**  
ISO 3076  
(Ø6mm à 28mm inclus)  
DIN 5687 et DIN 568  
(Ø6mm à 28mm inclus)

## CHAÎNE LEVAGE - GRADE 80

La chaîne Grade 80 est une chaîne de levage à maillons courts en acier allié à haute résistance. Elle est utilisée pour la confection d'élingues chaînes en Grade 80. Son coefficient de sécurité est de 4.

| Diamètre | CMU  | Longueur intérieure | Largeur extérieure | Poids au mètre |
|----------|------|---------------------|--------------------|----------------|
| a        |      | b                   | c                  |                |
| mm       | t    | mm                  | mm                 | kg             |
| 6        | 1,12 | 18                  | 22                 | 0,78           |
| 7        | 1,5  | 21                  | 26                 | 1,14           |
| 8        | 2    | 24                  | 30                 | 1,50           |
| 10       | 3,15 | 30                  | 36                 | 2,27           |
| 13       | 5,3  | 39                  | 47                 | 3,74           |
| 16       | 8    | 48                  | 58                 | 5,54           |
| 20       | 12,5 | 60                  | 72                 | 8,94           |
| 22       | 15   | 66                  | 79                 | 11,57          |
| 26       | 21,2 | 78                  | 93                 | 15,26          |
| 32       | 31,5 | 96                  | 112                | 22,61          |

