



ANNEAU ARTICULE - ACP TURNADO



L'anneau "intelligent" RUD® ACP est muni d'un mécanisme breveté, qui permet l'orientation automatique dans la direction de traction. Il empêche ainsi l'effet de levier et les risques de blocage.

A noter : La CMU est valable dans toutes les directions

D'autres filetages sont disponibles - consulter un technico-commercial Corderie Dor.

ACP-TURNADO - ICE BOLT FILETAGE MÉTRIQUE

Filetage M	CMU	Poids	A	T	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	Couple de serrage torque Nm
	t	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
M8	0,70	0,36	-	83	11	10,5	38	30	12	77	28	45,3	58	40	5	30
M10	1,00	0,37	-	83	11	10,5	38	30	16	97	28	50,4	58	44	6	60
M12	1,35	0,37	-	83	11	10,5	38	30	19,0	28,0	54,5	19,0	58	40	8	80
M16	2,50	0,82	-	107	14	14,0	50	40	22,0	36,0	68	24,0	76	44	10	150
M20	4,00	1,34	-	118	17	17,0	50	45	26,5	43,5	82,5	30,0	89	47	12	300
M24	6,30	3,03	-	154	23	23,0	66	60	34,0	55,0	104	36,0	121	58	14	500
M30	8,00	5,66	-	183	29	27,0	75	75	41,5	68,5	129	46,0	148	70	17	800
M36	12,5 ₀	7,10	106,0	189	32	32,0	82	70	45,0	60,0	128	55,0	168	89	22	800
M42	16,00	7,50	106,0	189	32	32,0	82	70	53,0	60,0	136	65,0	168	110	24	1500
M48	25,00	16,00	126,0	235	32	45,0	103	90	60,5	311,5	78,5	169,0	204	105	27	2000
M52	26,00	16,50	123,5	232	32	45,0	103	95	60,5	300,0	108	173,0	204	113	24	2000
M56	32,50	16,70	123,5	232	32	45,0	103	95	70,0	300,0	108	173,0	204	139	24	2000
M64	35,00	17,20	123,5	232	32	45,0	103	95	80,0	300,0	108	188,0	204	-	24	2000
M72	35,00	18,20	123,5	232	32	45,0	103	95	90,0	300,0	108	198,0	204	-	24	2000
M80	35,00	19,30	123,5	232	32	45,0	103	100	100,0	300,0	108	208,0	204	-	24	2000
M90	35,00	21,50	123,5	240	32	45,0	103	110	113,0	300,0	116	229,0	204	-	24	2000
M100	35,00	23,80	123,5	240	32	45,0	103	120	125,0	300,0	116	241,0	204	-	24	2000



REF : 41012



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 0,70t à 35t
- **Matière** : Acier ICE breveté
- **Coefficient de sécurité** : 4
- **Finition** : Zingage + poudrage époxy
- **Température d'utilisation** : -40°C à 100°C = CMU 100%
MAX 350°C = CMU 75%
- **Certificat** : Conformité CE 3.1 selon NF EN 10204 (option)
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

