

MANILLE DROITE AXE B+G G-4153



REF : 43 230



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité :** 2t à 85t
- **Matériau :** Acier HR Grade 60
- **Coefficient de sécurité :** 6
- **Finition :** Galvanisation
- **Température d'utilisation :** -40°C à +200°C
- **Certificat :** Conformité CE, 3.1 selon NF EN 10204 (option)
- **Norme :** EN 13889, ASME B30.26 et conforme aux exigences de performance US Fed. Spec. RR-C-271
- **Réglementation :** Directive Machines 2006/42/CE

La manille droite Haute Résistance GreenPin® G-4153 avec axe boulonné et goupillé est parfaitement adaptée pour des opérations de levage et de traction permanentes ou de longue durée.

L'axe avec boulon et goupille permet d'en sécuriser la fermeture.

Le revêtement galvanisé assure une durabilité à long terme de la manille.

De forme droite, elle se raccorde à un anneau, une corde, un câble ou une chaîne de levage pour manutentionner une charge soutenue par un système d'élingue à un brin.

Cette manille est régulièrement utilisée dans les secteurs de l'offshore, du BTP, de l'industrie et du transport.

C.M.U	Dimensions									Poids unitaire
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4
12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1
17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
35*	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
42,5*	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
55*	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
85*	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97

*Hors Norme

