



MOUFLE POUR PONT ROULANT

Le moufle de pont roulant est composé d'un, de deux ou de trois réas - le diamètre de ceux-ci conditionne le choix de la référence. Basés sur les composants standards des poulies, ceux-ci sont adaptables pour la construction des moufles correspondants au classement FEM jusqu'au groupe M8.

MOUFLES - 1 REA : MDP

Crochet	Diamètre câble	Groupe de charge (kg)				
N° - P**	mm	1Bm M3	1Am M4	2m M5	3m M6	4m M7
N° 1 - 35	7 - 8	4 000	3 200	2 500	2 000	1 600
	9	4 000	3 200	2 500	2 000	-
	10	4 000	3 200	2 500	-	-
N° 1,6 - 38	10	8 000	6 300	5 000	4 000	3 200
	11	8 000	6 300	5 000	4 000	-
	12	8 000	6 300	5 000	-	-
N° 2,5 - 43	13	10 000	8 000	6 300	5 000	4 000
	14 - 15	10 000	8 000	6 300	5 000	-
N° 4 - 48	15	16 000	12 500	10 000	8 000	-
	16 - 17	16 000	12 500	10 000	-	-
N° 5 - 56	16	20 000	16 000	12 500	10 000	8 000
	17 - 18	20 000	16 000	12 500	10 000	-
	19	20 000	16 000	12 500	-	-
N° 6 - 62	18	25 000	20 000	16 000	12 500	10 000
	19 - 21	25 000	20 000	16 000	12 500	-
N° 8 - 71	20	32 000	25 000	20 000	16 000	12 500
	21	32 000	25 000	20 000	16 000	-
	22 - 23	32 000	25 000	20 000	16 000	-
		32 000	25 000	20 000	-	-

MOUFLES - 2 REA : 2MPR

Crochet	Diamètre câble	Groupe de charge (kg)				
N° - P**	mm	1Bm M3	1Am M4	2m M5	3m M6	4m M7
N° 1,6 - 38	7 - 8	8 000	6 300	5 000	4 000	3 200
	9	8 000	6 300	5 000	4 000	-
	10	8 000	6 300	5 000	-	-
N° 2,5 - 43	10	10 000	8 000	6 300	5 000	4 000
	11	10 000	8 000	6 300	5 000	-
	12	10 000	8 000	6 300	-	-
N° 4 - 48	12 - 13	16 000	12 500	10 000	8 000	-
N° 5 - 56	13	20 000	16 000	12 500	10 000	8 000
	14	20 000	16 000	12 500	10 000	-
	15	20 000	16 000	12 500	-	-
N° 6 - 62	15	25 000	20 000	16 000	12 500	-
	16	25 000	20 000	16 000	12 500	-
	17	25 000	20 000	16 000	-	-
N° 8 - 71	16	32 000	25 000	20 000	16 000	12 500
	17 - 18	32 000	25 000	20 000	16 000	-
	19	32 000	25 000	20 000	-	-
N° 10 - 81	18	40 000	32 000	25 000	20 000	16 000
	19 - 21	40 000	32 000	25 000	20 000	-
N° 12 - 90	20	50 000	40 000	32 000	25 000	20 000
	21	50 000	40 000	32 000	25 000	-
	22 - 23	50 000	40 000	32 000	25 000	-
	24	50 000	40 000	32 000	-	-
N° 16 - 100	20	63 000	50 000	40 000	32 000	25 000
	21	63 000	50 000	40 000	32 000	-
	22 - 23	63 000	50 000	40 000	32 000	-
		63 000	50 000	40 000	-	-

P** Ouverture du crochet



REF : 48 610



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 1,6t à 63t
- **Diamètre câble** : 7mm à 24mm
- **Coefficient de sécurité** : Selon groupe FEM
- **Matière** : Acier
- **Finition** : Peinture
- **Certificat** : Conformité CE

