

TREUIL PNEUMATIQUE



Le treuil pneumatique RED ROOSTER® est adapté pour des opérations de levage et de halage. Ce treuil est principalement utilisé dans les secteurs de l'industrie et de l'exploitation minière, mais s'adapte également à l'environnement des plates-formes pétrolières.

À noter : pour une utilisation en levage, les fins de course sont obligatoires.



REF : 62 100





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité** : 0,5t à 2t
- **Utilisation** : Levage et Halage
- **Type** : Pneumatique
- **Capacité enroulement standard** : 65m à 100m
- **Finition** : Peinture
- **Certificat** : Conformité CE
- **Réglementation** : Directive Machines 2006/42/CE

Capacité de charge	Capacité de tambour maxi	Diamètre de câble	Vitesse	Consommation d'air	Poids sans câble	Diamètre flexible	Raccordement entrée d'air	Raccordement sortie d'air
kg	m	mm	m/min	l/s	kg	mm	pouces	pouces
500	100	8	20	57	70	19	3/4" Inlet	1-1/4" Exhaust
1 000	100	10	6,7	57	80	19	3/4" Inlet	1-1/4" Exhaust
2 000	65	16	5	70	130	19	3/4" Inlet	1-1/4" Exhaust

Capacité de charge	Dimensions																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	Q	R	S	T
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
500	180	150	308	225	200	160	220	180	255	219	474	58	455	379	310	350	14	124
1 000	200	243	340	225	254	208	270	226	317	266	583	58	475	395	310	350	14	171
2 000	300	236	225	286	250	206	270	226	317	266	583	58	587	516	420	460	14	171



APPAREILS
DE LEVAGE

ARRIMAGE
ET TIRAGE

TRAVAIL EN
HAUTEUR ET
SÉCURITÉ

GLOSSAIRE